



SEMI-REBOQUE PORTA CONTAINER

Next Implementos

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença - SP 101, Km 26,5
Bairro Jangada Branca, Monte Mor - SP, CEP 13193-581

19 3307-2587 | 98723-0602

SEMIRREBOQUE PORTA CONTAINER

BASE

- Longarinas em aço estrutural fabricadas a partir de vigas "I", interligadas por travessas passantes tubulares equipadas com pinos twist lock em suas extremidades, soldagem por processo MIG / arco submerso.
- Aparelho de levantamento mecânico de duas velocidades, telescópicos com acionamento por manivela.
- Mesa de atrito em chapa de aço 5/16".
- Pino rei flangeado de 2", fabricado em aço cromo níquel conforme norma ABNT-335.
- Parachoque conforme resolução 152/2003 do CONTRAN.

SUSPENSÃO

- Suspensão sistema balancim com suporte de molas com esfregas removíveis, suporte de balanças em aço estampado, braços tensores com buchas de borracha molecular, balanças em aço estampado, pinos de 2" e buchas em aço 1045 cementado, lubrificação sob pressão, feixes de molas semielípticas;
- Eixos viga tubular com capacidade de carga de 11 toneladas cada;
- Freios a ar comprimido de 16.½" x 8", com duas linhas, serviço e emergência. De acordo com a resolução 777/93 do CONTRAN;
- Rodagem com cubos lisos em aço fundido, com rolamentos internos e externos de 90mm referencia 32.218, rodas 8,25" x 22,5" para pneu 295/80 R 22,5" (sem pneus);
- Suspensor de eixo com acionamento pneumático;

ACESSÓRIOS

- Instalação elétrica conforme normas do CONTRAN;
- Porta estepe tipo cesto para dois pneus;
- Paralamas plásticos com lameiros de borracha;
- Caixa de ferramentas e corote;
- Protetores laterais;
- Faixas refletivas;

PINTURA

- Pintura na cor indicada, em P.U;

| Item | Descrição | Dimensões | | | Unidade de Medida |
|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 20 Pés Cavalos 4x2 | 40 Pés Cavalos 4x2 | 40 Pés Cavalos 6x2 | |
| A | Comprimento total | 7.300 | 12.400 | 12.400 | mm |
| B | Distância entre os pinos twist lock | 5.852 | 11.982 | 11.982 | mm |
| C | Altura da mesa do pino rei ao solo | 1.250 | 1.250 | 1.250 | mm |
| D | Altura da plataforma de carga ao solo | 1.450 | 1.450 | 1.450 | mm |
| E | Balanço dinteiro | 800 | 760 | 1.250 | mm |
| F | Distância do pino rei ao pé mecânico | 2.214 | 2.400 | 2.400 | mm |
| G | Entre eixos | 1.250 | 1.250 | 1.250 | mm |
| H | Balanço Traseiro | 775 | 2.535 | 1.650 | mm |
| I | Largura externa | 2.540 | 2.540 | 2.540 | mm |
| J | Distância entre os pinos twist lock | 2.260 | 2.260 | 2.260 | mm |
| K | Tara aproximada com 13 pneus | 4.820 | 6.150 | 6.340 | kg |

